

トンボミキサ ラインアップ

★モルタルミキサ ステンレスタイプ



モルタル攪拌用途以外にも農業用、漁業用などの飼料・肥料の混練に最適です。

ステンレスミキサ
2.8切 Hタイプ

★キャリーアップミキサ



ワンタッチ着脱式で
トラック積み降ろし楽々



キャリーアップミキサ2切

1人でも楽々トラックに
積み込めます

★ステンレスミキサ

品名	型式	ドラム寸法 (mm)	外径寸法 巾×長×高(mm)	使用モーター	練上量	重量
2.8切	TMM2.8susL	650Φ×340	690×850×810	単相750W	80%	70kg
	TMM2.8susH	650Φ×340	690×850×1,030			

★キャリーアップミキサ

品名	型式	ドラム寸法 (mm)	外径寸法 巾×長×高(mm)	使用モーター	練上量	重量
キャリーアップミキサ 2切	TMM-2UD	600Φ×340	640×720×1,030	単相400W	60%	65kg
キャリーアップミキサ 2.8切	TMM-2.8UDB	650Φ×340	690×850×1,030	単相750W	80%	75kg

★モルタルミニミキサ



モルミニ2.8切

従来のモルミニ1, 2のシリーズに新たに製品を追加！
モルミニ2.8はモルタル1袋を練り上げるのにちょうど大きさ
小型化で便利になりました。脚高サイズもご用意！
用途に合わせてお選び下さい。

品名	型式	ドラム寸法 (mm)	外径寸法 巾×長×高(mm)	使用モーター	練上量	重量
モルミニ1	TMM-1	500Φ×200	500×580×580	単相200W	28%	30kg
モルミニ2	TMM-2	600Φ×340	640×720×770	単相400W	60%	60kg
モルミニ2.8	TMM-2.8L	650Φ×340	690×850×810	単相750W	80%	70kg
	TMM-2.8H	650Φ×340	690×850×1,030			

★モルタルミキサ (大型ギヤードミキサ)



モルミキ6切



モルミキ8切

ついにトンボオリジナルの大型タイプの
モルタルミキサ新発売！
大容量のモルタル混練に役立つ1品
もちろん、肥料や飼料の混練もこれでOK
他、18切・36切・54切も製作可能です。

品名	型式	ドラム寸法 (mm)	外径寸法 巾×長×高(mm)	使用モーター	練上量	重量
モルミキ6	TMM-6	1,000Φ×475	1,000×1,270×1,200	三相1.5KW	200%	180kg
モルミキ8	TMM-8	1,160Φ×570	1,160×1,600×1,370	三相3.7KW	330%	280kg
モルミキ12	TMM-12	1,250Φ×550	1,250×1,700×1,350	三相5.5KW	430%	360kg

※ 全ての製品には「安全カバー」は付いておりません。御要望の際はお申し付け下さい。



トンボ工業株式会社

東京 京瓦(03)3294-8812 大阪瓦(06)6323-0566
北海道瓦(011)737-2209 名古屋瓦(078)923-6395
東 北瓦(022)266-2773 九州瓦(092)574-6211

「モルミニ I」 ごあんない



園芸用培養土のブレンド、肥料・飼料などのミキシング
モルタル混練用の小型・軽量タイプのミキサです。

●用途〈園芸用培養土、肥料、飼料、モルタルの混練〉

■主仕様

型式	TMM-1(モルミニ I)
混練容量	1切(28ℓ)
動力	家庭用100V・200Wギヤードモーター
羽根回転数	29/35r.p.m (50/60Hz)
サイズ	ドラム径500φ × 深さ200mm 全高580 × 全長580mm
総重量	30kg

 **NIKKO**
トンボ工業株式会社

本社 〒673-0028 明石市 硯町 3 丁目 1 2 - 5 1 TEL.(078)923-6395(代) (078)923-7839
東部営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目2
(新御茶ノ水アーバントリニティ6階) TEL.(03)5297-5723(代) FAX.(03)5297-5715
西部営業部 〒673-0028 明石市 硯町 3 丁目 1 2 - 5 1 TEL.(078)923-3841(代) (078)923-7839
北海道 TEL.(011)737-2209(代) FAX.(011)737-2181 九州 TEL.(092)574-6211(代) FAX.(092)574-6216

モルタルミキサ スピニィ ハイソックス(脚高)のご案内



従来の”スピニィ”の良さはそのまま、ハイソックスが新登場！
深型の一輪車がらくらく入る余裕の足元。一輪車専用タイプ。
良質のモルタルをスピーディに混練し、一輪車で即座に運ぶ
現場作業にぴったりの一台です。


■主仕様

型式	TMU-3.5HS
混練容量	3.5切(97ℓ)
動力	100V・750Wギヤードモーター
羽根回転数	33/40r.p.m (50/60Hz)
スイッチ等	防水型・ブレーカー付・コード5m
サイズ	ドラム径800φ×深さ310mm 全高1,060mm (排出口高さ620mm)
総重量	約99kg

※排出シュート付になりました。

トンボ工業株式会社

キャリアアップミキサのご案内



※ドラム側面のみステンレスになりました

1人でトラックに積み降ろしできるアタッチメント付きミキサ。
アタッチメントは取り外し可能で不必要なときは取り外せます。
サイズは2種類ご用意！ ハイソックスタイプで一輪車取り可能!!

■主仕様

品名		キャリアアップ ²	キャリアアップ ²⁸⁷
型式		TMM2UD	TMM2.8UDB
混練容量		2切(60ℓ)	2.8切(80ℓ)
動力		100V-400W	100V-750W
ドラム寸法		600φ × 340	650φ × 340
外径寸法 (mm)	巾	640	690
	長	720	850
	高	1,030	
総重量		65kg	75kg

トンボ工業株式会社